

PolyGard® прибор настройки DGC-05 STL

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОПИСАНИЕ

Экономичный инструмент, управляемый с помощью меню для комфортной адресации и калибровки передатчиков ADT-X3. Связь и питание осуществляется по кабелю подключения к передатчику ADT-X3.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для ввода в эксплуатацию и калибровки DGC-05 систем.



ОСОБЕННОСТИ

- Легкое управление
- Простое меню
- Дисплей на 2 линии/ 16 символов
- 6 кнопок
- 2 светодиода для статуса
- Связь и питание через кабель к передатчику ADT-X3
- Встроенное системное ПО

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Электрические характеристики

Напряжение питания 24 VAC, -15%/ + 20% 50 Hz; 24 VDC, -15% + 20

Потребляемая мощность 100 mA (2,4 VA)

Окружающая среда

Влажность 15 - 85% RH без конденсата

Рабочая температура -5 °C до + 50 °C

Температура хранения -20 °C до + 40 °C

Физические характеристики

Корпус Пластик ABS

Размеры (W x H x D) 170 x 90 x 40 mm

Вес 0,3 kg

Сертификация Директива по ЭМС 2004/108/EC;
CE

Гарантии 1 год на материал и прибор

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

DGC-05-STL-X

Язык меню*

- 0 Немецкий
- 1 Английский
- 2 США
- 3 Голландский
- 4 Датский
- 5 Чешский
- 6 Французский

*Другие языки
по запросу

Пример: DGC-05-STL язык Английский

Заказной номер: DGC-05-STL-1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.msrelectronic.nt-rt.ru || mcn@nt-rt.ru